



Une confiance
nouvelle dans
votre tir

Redring®

– le seul réticule conçu spécialement pour les fusils de chasse

Parfaitement équilibré, avec une position extrêmement basse sur la bande, Redring® vous offre une visée supérieure. Le réticule est conçu pour les fusils à canons superposés et les fusils semi-automatiques. La conception exceptionnelle du Redring® est telle qu'il est prêt pour le tir dès son montage sur le fusil. Aucun réglage, aucun calibrage n'est nécessaire. La seule chose à faire est de sortir, prendre du plaisir et profiter de l'expérience Redring®.

Sans parallaxe

La Redring® vous permet de tirer avec les deux yeux ouverts, quel que soit votre œil dominant. Le principe des yeux ouverts améliore la perception de la situation et aide le tireur à identifier sa cible plus rapidement. L'absence de parallaxe du Redring® explique pourquoi l'image vue dans le cercle correspond à la cible : quand le cercle est bien positionné sur la cible, le tir fera presque certainement mouche. L'écartement des yeux est sans importance.

100 % sous contrôle

Une bonne tenue en main et un alignement correct de la visée sont essentiels pour tous les tireurs. Une vision exacte de la cible est probablement la condition déterminante. L'image d'acquisition de la cible et l'image du tir sont décisives pour effectuer un tir parfait. Redring® aide le tireur à l'acquisition correcte à chaque coup. C'est à partir de ce point que le tireur commence le mouvement de balayage vers la cible. La correction du tir se fait en fonction de la vitesse et de la distance de la cible. Avec Redring®, le tireur contrôle à 100 % son tir.



Trois brevets !



1. Mesure spot brevetée

La mesure spot brevetée lit la luminosité de la zone qui entoure la cible et ajuste automatiquement l'intensité du cercle rouge avec la lumière ambiante. Quel que soit l'éclairage de l'arrière-plan, le cercle rouge se voit parfaitement sur la cible. (même par temps ensoleillé).



2. Design breveté du cercle rouge

La taille du cercle rouge qui recouvre la cible est égale au diamètre de la gerbe de plomb à 20 mètres. Quand le cercle semble bien ajusté, pressez sur la détente. Le cercle augmente clairement le taux de coups au but et réduit à un minimum le risque de blesser la proie.



3. Montage bas avec absorption brevetée* du recul

Le Redring® est monté flottant sur la bande du fusil. Cela ne prend que quelques minutes et le viseur est prêt à l'emploi. Aucune adaptation ou modification du fusil n'est requise. Le montage bas de la lunette sur le fusil n'induit aucune modification sensible de l'équilibre de votre arme. Le Redring® est livré complet avec des fixations à absorption du recul pour fusils dont la largeur du rail est comprise entre 5 et 11,5 mm.

*Brevet en instance



Le fruit de l'expérience

Le Redring® a été inventé par P-O Östergren. P-O est renommé auprès des tireurs et chasseurs de toute la Scandinavie et au-delà. Il est un chasseur expérimenté qui a, parmi d'autres activités, été instructeur des équipes nationales de tir suédoises et norvégiennes. P-O a dirigé son école de chasse et de tir pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, plus de 30 000 chasseurs et tireurs ont subi et réussi leurs examens finaux sous la supervision critique de P-O.

Fabriqué en suède sans compromis

Le Redring® est, dès le début, une idée brillante. Aujourd'hui cette idée est devenue un produit de classe mondiale conçu, développé et fabriqué en Suède sans compromis. Il intègre trois brevets mondiaux : la mesure spot de la lumière, les fixations sur rail qui absorbent le recul et le cercle rouge lui-même. Le cercle donne au tireur une visée parfaite et indique quand il peut ou ne peut pas tirer. Quand la cible est bien positionnée par rapport au cercle, c'est le moment de tirer. D'où plus de résultat, plus de plaisir. Le Redring® est exactement ce dont P-O rêvait : faire mouche avec certitude.

*Brevet en instance

Caractéristiques techniques

- Pile** AAAA 1,5V, autonomie environ 300 h.
Le Redring® se met automatiquement hors tension après 4 h d'utilisation.
- Poids** 134 g sans fixation, 192 g avec fixations.
- Longueur** 134 mm, avec fixations.
- Largeur** 44 mm.
- Hauteur** .45.7 mm, dont 33.6 mm au-dessus du rail.
- Matière** Aluminium anodisé.

Redring AB

Adresse : Tärnvägen 15 ■ SE-475 40 Höhö ■ Göteborg, Suède
Téléphone : +46 31 30 10 780 ■ Télécopie : +46 31 30 10 720 ■ www.redringsight.com

Your local distributor/retailer:

